



# SOPRAVAP 3/1

## Omschrijving

Is een 2-component vloeibaar hars, op basis van polyurethaan, dat na droging en uitharding de 3 eigenschappen van primer, dampscherm en lijm vervult.

Het wordt gebruikt voor het verkleven van isolatieplaten met geschikte afwerking (EPS, PUR, PIR, minerale wol en perliet) op een betonnen ondergrond.

## Eigenschappen

	<b>SOPRAVAP 3/1</b>
Samenstelling	polyurethaan harsen
Verwerkingstijd <sup>(1)</sup>	30 min. (20 °C)
Droogtijd <sup>(1)</sup>	2 u (20 °C)
Verbruik (kg/m <sup>2</sup> )	min. 2 (min. 1,5 mm na drogen)
Verwerkingstemperatuur (°C)	+5 / +35 °C
Equivalentente dampdiffusiedikte (m) (EN 1931)	125 (laag 1,5 mm na drogen)

(1) Afhankelijk van de omstandigheden (temperatuur, de relatieve vochtigheid, laagdikte, ...)

## Verpakking & opslag

Kit 25 kg (A: 20,7 kg / B: 4,3 kg)

6 maanden houdbaar in originele ongeopende verpakking (verpakking component B omdraaien). Koel, droog en vorstvrij opslaan bij een temperatuur tussen +10 °C en +30 °C.

## Verwerking

Voeg component B volledig toe aan component A.

Homogeniseer gedurende minimaal 3 minuten met een geschikte menger (type verfmenger) tot een uniforme massa bekomen is.

Aanbrengen met een getande rubberen of metalen spatel of trekker (tanden 7 mm).

De ondergrond moet droog, zuiver, stabiel, stof en vetvrij zijn.

De isolatie platen worden met een lichte druk aangebracht op het natte, niet uitgeharte product.

### Reiniging gereedschappen:

- vochtig product: White Spirit of DILUANT V



**SOPREMA**

Bitumineuze waterdichting

## TECHNISCHE FICHE

BETF-MISFR0105.a/NL  
annuleert en vervangt  
BETF-10-03/20.1/NL

### Bijzondere aanwijzingen

#### Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

#### Kwaliteits- en Milieu management

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.



Marnix DERKS  
Technisch Directeur  
Grobbendonk, 4/04/2018

**SOPREMA** behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: [www.Soprema.com](http://www.Soprema.com)

**SOPREMA**  
GROUP