

ALSAN COLOUR QUARTZ

Omschrijving

ALSAN COLOUR QUARTZ is een gekleurd kwartzand mengsel dat ontworpen is als decoratief instrooi materiaal in combinatie met ALSAN 970 FT. Het mengsel bestaat steeds uit minimaal 2 kleuren.

Materiaal

Oven gedroogd kwartzand mengsel met laag stofgehalte.

Eigenschappen

- laag stofgehalte
- mengsel met een speciaal ontwikkelde korrelgrootte ter optimalisatie van de eigenschappen
- UV bestendig

Toepassingsgebieden

ALSAN COLOUR QUARTZ is een gekleurd instrooi materiaal in combinatie met ALSAN 970 FT.

Verpakking

Zak van 25 kg

Kleuren

ALSAN COLOUR QUARTZ is standaard verkrijgbaar in:
midden grijs (842)
licht grijs (861)

Opslag

Opslaan in originele, afgesloten verpakking op een droge plaats, beschermd tegen vocht.

Verbruik

Minimaal 4 kg/m²

Technische gegevens

Korrelgrote: 4 – 0,8 mm

Aanbrengen van het product

Uitrusting/gereedschap voor aanbrengen

- handmatig

Toepassing

ALSAN COLOUR QUARTZ met de hand aanbrengen op de nog natte, niet uitgeharde, slijtlaag (ALSAN 870 RS).

Breng aan tot het oppervlak volledig verzadigd is (min. 4 kg/m²).

Afwerking

Zuig het overtollige materiaal op zodra de laag uitgehard is en breng een eindlaag ALSAN 970 FT aan.

Opmerking:

Om kleurverschillen en ontmenging te voorkomen is het raadzaam om steeds minimaal 2 verpakkingen (droog) met elkaar te mengen in een grote mengkuip.

Kwaliteit

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten.

Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.



Algemene informatie

De bovenstaande informatie, voornamelijk de informatie over het aanbrengen van het product, is gebaseerd op uitvoerige ontwikkeling en jarenlange ervaring en wordt naar eer en geweten verschaft. Door de grote verscheidenheid aan vereisten en omstandigheden op de werkplek kan het echter nodig zijn om het product te testen onder de specifieke omstandigheden om te verzekeren dat het geschikt is voor het beoogde gebruik. In geval van twijfel, neem contact op met **SOPREMA** voor meer informatie. Enkel de meest recente versie van het document is geldig. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die de technologische vooruitgang en verbetering van onze producten weerspiegelen.



Marnix DERKS
Technisch Directeur