

UNICOAT 346 FR - (346P60)

Omschrijving

Eenzijdig membraan samengesteld uit elastomeerbitumen met brandvertragende additieven en een polyester/glasvlies combinatie wapening.

Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting.

De bovenzijde is afgewerkt met wegbrandfolie.

Samenstelling

Wapening	polyester/glasvlies combinatie
Afwerking bovenzijde	wegbrandfolie
Afwerking onderzijde	-
Dekmassa	elastomeerbitumen

Verpakking

Afmetingen van de rol (m)	12 x 1
Massa van de rol (kg)	22
Aantal rollen per pallet	25

Eigenschappen

Dikte (mm) (EN 1849-1)	MDV	2,2 (ind)
Treksterkte L (N/50 mm) (EN 12311-1)	MDV	250
Treksterkte B (N/50 mm) (EN 12311-1)	MDV	250
Rek bij maximale treksterkte L (%) (EN 12311-1)	MDV	30
Rek bij maximale treksterkte B (%) (EN 12311-1)	MDV	30
Dimensionele stabiliteit (%) (EN 1107-1)	MLV	0,3
Nageldoorscheursterkte L (N) (EN 12310-1)	MDV	300
Nageldoorscheursterkte B (N) (EN 12310-1)	MDV	300
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) (EN 1109)	MLV	-15
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	100

MDV = gemiddelde waarde / MLV = grenswaarde / NPd = geen prestatie vastgesteld

Verwerking

- Losliggend, als onderlaag.
- Mechanisch bevestigen.

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids- management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.