



Unieke identificatiecode van het producttype: **Royal NovoProof® DA-K**

Beoogd(e) gebruik(en): **Flexibele banen voor waterafdichting kunststof en rubber dakbanen**

Fabrikant: **Soprema BV
Geeuwkade 21 – 8651 AA IJlst
Nederland**

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **systeem 2+**

Geharmoniseerde norm: **EN 13956:2012**

Aangemelde instantie(s): **1213**

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	Test norm	Geharmoniseerde norm
Vliegvuurbestendigheid van daken (noot 1)	F _{ROOF} (t1, t2, t3, t4)	EN 13501-5	EN 13956:2012
Brandgedrag	E	EN 13501-1	
Waterdichtheid	voldoet	EN 1928	
Treksterkte: (N/mm ²)	≥ 6	EN 12311-2	
Rek bij maximale treksterkte: (%)	≥ 400		
Weerstand tegen wortelgroei	voldoet	EN 13948	
Statische ponsweerstand (kg)	≥ 20	EN 12730-B	
Dynamische ponsweerstand (mm)	≥ 2000	EN 12691-B	
Nageldoorscheursterkte (N)	≥ 50	EN 12310-2	
Sterkte van de overlap: pelsterkte (N/50 mm)	≥ 100	EN 12316-2	
afschuifsterkte (N/50 mm)	≥ breuk buiten overlap	EN 12317-2	
Gedrag na kunstmatige veroudering duurzaamheid UV, warmte en water	voldoet	EN 1297	
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C)	≤ -40	EN 495-5	
Gevaarlijke stoffen	noot 2	-	

NPD = geen prestatie vastgesteld

1) er kan geen prestatie worden gegeven aangezien "brandgevaarlijk zijn van daken" afhankelijk is van de andere componenten van de dakopbouw.

2) vanwege de afwezigheid van Europese geharmoniseerde test methoden moet de verificatie en declaratie van uitloging en samenstelling worden gedaan rekening houdend met de nationale regelgeving in het land van gebruik.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: **Marnix Derks, Technisch directeur
IJlst, 26/05/2021**

SOPREMA BV behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.