



- Met geïntegreerde zelfklevende stroken
- Wind-, water- en slagregendicht
- Tot 4 maanden weersbestendig

Verpakking

Rolbreedte [m]	Rollengte [m]	Oppervlakte rol [m ²]	Massa rol [kg]
1,50	50	75	14

Eigenschappen

Materiaal	drie-laags polypropeen vlies
Dikte [mm]	0,50
Massa [g/m ²]	150
Equivalente dampdiffusiedikte (S _d) [m]	0,03
Waterdichtheid	W1
Flexibiliteit bij lage temperatuur [°C]	≤ -20
Temperatuursbereik [°C]	-40/+120
Treksterkte (L/B) [N/50 mm]	315/250
Rek bij maximale treksterkte (L/B) [%]	55/45
Nageldoorscheursterkte (L/B) [N/50 mm]	220/230
Brandreactie (EN 13501-1)	E
Minimale verwerkingstemperatuur [°C]	0



Productomschrijving

PAVATEX ADB is een drie-laags polypropeen dampdiffusie-open onderdakfolie met geïntegreerde zelfklevende stroken.

Het vlies wordt toegepast in combinatie met PAVATEX-isolatieplaten zoals PAVATHERM en ISOLAIR.

De langsnaden worden verlijmd met behulp van de geïntegreerde zelfklevende stroken. De horizontale naden worden met PAVATAPE 12 afgekleefd. Schroeven en pluggen worden met PAVAFIX SN TAPE afgekleefd. Aansluitingen en doorvoeren worden afgedicht met PAVATEX afdichtingsproducten. PAVATEX ADB is bij mechanische bevestiging tot 4 maanden weersbestendig.

Consulteer steeds de plaatselijke regelgeving en plaatsingsrichtlijnen van de producent.

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Opslag

Koel, droog en beschermd tegen zonnestrallen liggend of rechtopstaand opslaan.