

Unieke identificatiecode van het producttype: **UNICOAT 360 - (360P60)**

Beoogd(e) gebruik(en): **Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen**

Fabrikant: **Soprema BV  
Geeuwkade 21 - Postbus 2 - 8650 AA IJlst  
Nederland**

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **systeem 2+**

Geharmoniseerde norm: **EN 13707:2004 + A2:2009**

Aangemelde instantie(s): **0958**

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken			Prestaties	Test norm	Geharmoniseerde norm
Vliegveurbestendigheid van daken (noot 1)			F <sub>ROOF</sub> (t1, t2, t3, t4)	EN 13501-5	EN 13707:2004 + A2:2009
Brandgedrag			NPD	EN 13501-1	
Waterdichtheid			voldoet	EN 1928-A	
Treksterkte:	lengterichting (N/50 mm)		850 ± 20 %	EN 12311-1	
	breedterichting (N/50 mm)		500 ± 20 %		
Rek bij maximale treksterkte:	lengterichting (%)		35 ± 15 abs		
	breedterichting (%)		35 ± 15 abs		
Weerstand tegen worteldoorgroei			NPD	EN 13948	
Statische perforatieweerstand (kg)			NPD	EN 12730-A	
Dynamische perforatieweerstand (mm)			NPD NPD	EN 12691-A EN 12691-B	
Nageldoorscheursterkte (N)			200 -0/+250	EN 12310-1	
Sterkte van de overlap:	pelsterkte (N/50 mm)		NPD	EN 12316-1	
	afschuifsterkte (N/50 mm)		NPD	EN 12317-1	
Gedrag na kunstmatige veroudering					
duurzaamheid UV, warmte en water			NPD	EN 1287	
vloe weerstand bij verhoogde temperatuur (°C)			NPD	EN 1110	
flexibiliteit bij lage temperatuur (°C)			NPD	EN 1109	
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C)			≤ -15	EN 1109	
Gevaarlijke stoffen (noot 2)			noot 3	-	

NPD = geen prestatie vastgesteld

1) er kan geen prestatie worden gegeven aangezien "brandgevaarlijk zijn van daken" afhankelijk is van de andere componenten van de dakopbouw.

2) dit product bevat geen asbest of teercomponenten.

3) vanwege de afwezigheid van Europese geharmoniseerde test methoden moet de verificatie en declaratie van uitloging en samenstelling worden gedaan rekening houdend met de nationale regelgeving in het land van gebruik.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

**Marnix Derks, Technisch directeur**  
**IJlst, 13/07/2018**

