

# GARANTGUM 430 FR - (430P66)

## Omschrijving

Membraan samengesteld uit plastomeerbitumen en een glasweefsel wapening.  
Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting.  
De boven- en onderzijde zijn afgewerkt met een wegbrandfolie.

## Kenmerken

| Samenstelling                            | Norm       | Eenheid | Waarde            | Tolerantie |
|--|------------|---------|-------------------|------------|
| Wapening                                 |            |         | glasweefsel       |            |
| Afwerking bovenzijde                     |            |         | wegbrandfolie     |            |
| Afwerking onderzijde                     |            |         | wegbrandfolie     |            |
| Dekmassa                                 |            |         | plastomeerbitumen |            |
| Eigenschappen                            |            |         |                   |            |
| Dikte                                    | EN 1849-1  | mm      | 2,9               | ± 5 %      |
| Treksterkte (L / B)                      | EN 12311-1 | N/50 mm | 1000 / 1000       | ± 20 %     |
| Rek bij maximale treksterkte (L / B)     | EN 12311-1 | %       | NPD               |            |
| Dimensionele stabiliteit                 | EN 1107-1  | %       | NPD               |            |
| Nageldoorscheursterkte (L / B)           | EN 12310-1 | N       | 120 / 150         | -0/+250    |
| Flexibiliteit bij lage temperatuur       | EN 1109    | °C      | ≤ -5              |            |
| Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur | EN 1110    | °C      | ≥ 100             |            |
| Brandgedrag                              | EN 13501-1 | Class   | NPD               |            |
| Verpakking                               |            |         |                   |            |
| Afmetingen van de rol                    | EN 1848-1  | m       | ≥ 7 x 1           |            |
| Massa van de rol                         | EN 1941-1  | kg      | ± 25              |            |
| Aantal rollen per pallet                 |            |         | 36                |            |

NPD = geen prestatie vastgesteld

## Verwerking

- Mechanisch bevestigd, overlappen lassen.
- Losliggend in een systeem met zware schutlaag, de overlappen lassen.

## Keuring & certificaten

**KOMO CTG-707**

## Bijzondere aanwijzingen

### Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.  
Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

### Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en veiligheids-management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

**SOPREMA** behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: [www.soprema.com](http://www.soprema.com)