



- Drukvaste plaat geschikt voor hoge belasting
- Basisplaat voor geluidsisolatie
- Universeel toe te passen

Verpakking

Dikte [mm]	Platen/pallet	Afmeting [mm]	m ² /pallet [m ²]	Massa/pallet [kg]	Thermische weerstand (R _d) [m ² .KW]
20	60	2500 x 1200	180	± 830	0,40

Eigenschappen

Dichtheid [kg/m ³]	± 230
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ _d) (EN 13171) [W/(m.K)]	0,050
Specifieke warmtecapaciteit (c) [J/(kg.K)]	2100
Waterdamp diffusieweerstandcoëfficiënt (μ) [-]	NPD
Brandreactie (EN 13501-1)	E
Druksterkte bij 10% vervorming [kPa]	≥ 100
Treksterkte loodrecht op het vlak [kPa]	NPD
Afwerking zijden	rechte boord

NPD = geen prestatie vastgesteld



Productomschrijving

PAVACOUSTIC BRUT is een natuurlijke en ecologische geluidsisolatieplaat op basis van houtvezel.

De hoge druksterkte maakt dat PAVACOUSTIC BRUT universeel toepasbaar is in vloeren, wanden, daken en plafonds.

De platen dienen na plaatsing bekleed te worden (met bv: gipskarton, gipsvezelplaat, OSB, ...).

Consulteer steeds de plaatselijke regelgeving en plaatsingsrichtlijnen van de producent.

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opslag

De isolatieplaten droog en beschermd tegen zonnestralen op een vlakke ondergrond opslaan.