



- Binnenafwerkingsplaat
- Handig en compact formaat
- Bepleisterbaar met kalk- en leempleisters
- Tand-groef aan 4 zijden

## Verpakking

Dikte [mm]	Platen/pallet	Afmetingen <sub>netto</sub> [mm]	m <sup>2</sup> <sub>netto</sub> /pallet [m <sup>2</sup> ]	Afmetingen [mm]	m <sup>2</sup> /pallet [m <sup>2</sup> ]	Massa/pallet [kg]	Thermische weerstand (R <sub>a</sub> ) [m <sup>2</sup> .KW]
20	112	1330 x 580	86,4	1350 x 600	90,7	460	0,40

## Eigenschappen

Dichtheid [kg/m <sup>3</sup> ]	250
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ <sub>d</sub> ) (EN 13171) [W/(m.K)]	0,048
Specifieke warmtecapaciteit (c) [J/(kg.K)]	2100
Waterdamp diffusieweerstand (EN 12086) [μ]	5
Brandreactie (EN 13501-1)	E
Druksterkte bij 10 % vervorming [kPa]	150
Afvalcode volgens Europese afvalstoffenlijst (EURAL)	030105; 170201
Afwerking zijden	tand - groef

NPD = geen prestaties vastgesteld



## Productomschrijving

PAVANATUR TG is een bepleisterbare natuurlijke, ecologische en thermische isolatieplaat op basis van houtvezel.

Consulteer steeds de plaatselijke regelgeving en plaatsingsrichtlijnen van de producent.

## Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

## Opslag

De isolatieplaten droog en beschermd tegen zonnestralen op een vlakke ondergrond opslaan. Maximum 4 palletten op elkaar stapelen.