

Unieke identificatiecode van het producttype: **ANTIROCK 4 TF C1**

Beoogd(e) gebruik(en): **Gewapende bitumen banen voor waterafdichtingssystemen voor betonnen brugdekken en andere betonnen oppervlakken bestemd voor voertuigen**

Fabrikant: **Soprema NV
Bouwelven 5 - 2280 Grobbendonk
België**

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **systeem 2+**

Geharmoniseerde norm: **EN 14695: 2010**

Aangemelde instantie(s): **0749**

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	Test norm	Geharmoniseerde norm
Waterdichtheid	pass	EN 14694	EN 14695:2010
Water absorptie (%)	≤ 1	EN 14223	
Treksterkte: lengterichting (N/50 mm)	850 ± 20 %	EN 12311-1	
breedterichting (N/50 mm)	650 ± 20 %		
Rek bij maximale treksterkte: lengterichting (%)	35 ± 15 abs	EN 12311-1	
breedterichting (%)	35 ± 15 abs		
Hechtsterkte: beton (N/mm ²)	≥ 0,7	EN 13596	
asfaltbeton (N/mm ²)	≥ 0,5		
gietasfalt (N/mm ²)	≥ 0,5		
Vermogen om scheuren te overbruggen (°C)	≤ -20	EN 14224-1	
Compatibiliteit bij thermische veroudering: asfaltbeton (%)	≥ 100	EN 14691	
gietasfalt (%)	≥ 100		
Flexibiliteit bij lage temperaturen (°C)	≤ -20	EN 1109	
Afschuifsterkte: asfaltbeton (N/mm ²)	≥ 0,2	EN 13653	
gietasfalt (N/mm ²)	≥ 0,2		
Gedrag van de bitumen baan bij het aanbrengen van gietasfalt: oppervlakte aandeel (%)	≤ 0	EN 14693	
diktevariatie (mm)	≤ 1		
aantal inclusies	≤ 2		
Weerstand tegen verdichting van een laag asfalt	pass	EN 14692	
Gedrag na thermische veroudering: vloe weerstand bij verhoogde temperatuur (°C)	100 -0/+20	EN 1296 / EN 1110	
flexibiliteit bij lage temperatuur (°C)	-15 -15/+0		
Gevaarlijke stoffen (voetnoot 1)	Voetnoot 2	-	

1) dit product bevat geen asbest of teercomponenten.

2) vanwege de afwezigheid van Europese geharmoniseerde test methoden moet de verificatie en declaratie van uitloging en samenstelling worden gedaan rekening houdend met de nationale regelgeving in het land van gebruik.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Marnix Derks, Technisch directeur
Te Grobbendonk op 11/09/2018



SOPREMA NV behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.