



**SOPREMA**

Waterdichtingsoplossingen



duurzaam  
waterdichting  
referentie dampremmer  
zelfklevend

sopravap stick



**TROELSTRA & DE VRIES**  
By SOPREMA

# duurzaam waterdichting



## ZELFKLEVENDE DAMPREMMERS

**SOPREMA** is al 35 jaar succesvol in de productie van zelfklevende membranen. Ook op het vlak van zelfklevende dampremmende lagen staan de innovaties niet stil.

Uit deze innovatiedrang volgde de ontwikkeling van **SOPRAVAP STICK A 07**, **SOPRAVAP STICK A 15** en **SOPRAVAP STICK C 15**. Deze hoogtechnologische, zelfklevende dampremmers garanderen een brandveilige en snelle plaatsingsmethode.

Voor meer technische informatie kan u terecht op onze website [www.troelstra-devries.nl](http://www.troelstra-devries.nl).

## EIGENSCHAPPEN

**SOPRAVAP STICK A 07** is een ultradun zelfklevend membraan samengesteld uit een aluminium complex en een hoogwaardig, elastisch blijvend SBS-elastomeerbitumen. Dikte: 0,7 mm. De bovenzijde is afgewerkt met een met een aluminium folie. De zelfklevende onderzijde is voorzien van een wegtrekbare siliconenfilm. Deze dampremmer, klasse E4, is bijzonder geschikt voor gebouwen met een hoge vochtproductie.

**SOPRAVAP STICK A 15** is een zelfklevend membraan samengesteld uit een aluminium complex en een hoogwaardig, elastisch blijvend SBS-elastomeerbitumen. Dikte: 1,5 mm. De bovenzijde is bezand, de onderzijde is volledig zelfklevend en voorzien van een afstripbare gesiliconiseerde folie. Deze dampremmer, klasse E4, is bijzonder geschikt voor gebouwen met een hoge vochtproductie.

**SOPRAVAP STICK C 15** is een zelfklevend membraan samengesteld uit een composiet inlage en een hoogwaardig, elastisch blijvend SBS-elastomeerbitumen. Dikte: 1,5 mm. De bovenzijde is bezand, de onderzijde is volledig zelfklevend en voorzien van een afstripbare gesiliconiseerde folie. Deze dampremmer beschikt over de klasse E3.

## VOORDELEN

- + Zelfklevend membraan
- + Brandveilig: vuurvrij systeem
- + Perfecte hechting en geen doorboring van de structuur
- + Snelle en eenvoudige plaatsing
- + Uitstekende toepassing op geprofileerde staalplaten
- + Goed beloopbaar



## VERWERKING

Voor de plaatsing van een dampremmer van het **SOPRAVAP STICK**-gamma is een schone en stofvrije ondergrond vereist. Deze membranen mogen alleen gebruikt worden op een ondergrond die vooraf geïmpregneerd is met **ELASTOCOL 600**, een SBS elastomeerprimer, voor een optimale hechting.

Na het verwijderen van de gesiliconiseerde folie, volgt onmiddellijk de zelfklevende plaatsing op de ondergrond. Kopse overlappen worden gelast met een heteluchtlasapparaat. De breedte van de volledig zelfklevende langse overlap geeft bovendien een hoh-overlapping\* op de bovenkant van de metalen plooiplaten.

Raadpleeg eveneens de specifieke verwerkingsvoorschriften voor zelfklevende membranen.

## OOK VERKRIJGBAAR

### + SOPRAVAP STICK ALU TS






Zelfklevende dampremmer voor betonnen ondergronden  
Klasse E4 - Dikte: 2,7 mm

### + ELASTOCOL 600

Primer op basis van elastomeerbitumen, vluchtige stoffen en harsen

\* hart-op-hart

# zelfklevende dampremmers

	SOPRAVAP STICK A 07	SOPRAVAP STICK A 15	SOPRAVAP STICK C 15
			
Afwerking	aluminium / siliconen film	talk (zand) / siliconen film	talk (zand) / siliconen film
Verwerking			
Inlage	Composiet-aluminium	Composiet-aluminium	Composiet-polyester
Dikte	0,7 mm	1,5 mm	1,5 mm
Afmeting rol	30 x 1,08 m	20 x 1,08 m	20 x 1,1 m
Klasse	E4	E4	E3





## TROELSTRA & DE VRIES tot uw dienst

Heeft u een vraag over één van onze producten en/of de toepassing hiervan?

Neem dan contact op met onze afdeling verkoop, tel **+31 (0)515 533 000** of stuur een email naar **info@troelstra-devries.nl**.

Alle informatie vindt u op **www.troelstra-devries.nl**

Scan met de Ubleam app, beschikbaar op:



**TROELSTRA & DE VRIES**  
By **SOPREMA**

Geeuwkade 21 - Postbus 2 - 8650 AA IJLST - Nederland

Tel: +31 515 533 000 | Fax: +31 515 533 111

info@troelstra-devries.nl | www.troelstra-devries.nl

